

Очиститель дроссельной заслонки/EGR

Артикул 10025-520

metaco
АВТОЗАПЧАСТИ

Лист технической информации

Описание продукта

Быстро и эффективно очищает каналы и камеры карбюратора, жиклеры, дроссельные заслонки, клапан вентиляции картерных газов, возвращает подвижность воздушной заслонке. Продукт представляет собой смесь углеводородных растворителей, помещенных в аэрозольную упаковку.

Область применения

Используется для очистки и обезжиривания каналов и камер карбюратора, жиклеров, дроссельных заслонок, каналов вентиляции картерных газов.

Свойства

- Позволяет быстро и эффективно очистить карбюратор без его разборки, не нанося вреда кислородным датчикам и каталитическим конверторам.
- Восстанавливает мощность двигателя и улучшает динамику автомобиля.
- Может быть использован с любым типом бензина.
- Быстро растворяет и удаляет все виды загрязнений: смолы, нагар и другие отложения отработанных веществ, образующихся в процессе эксплуатации.
- Нормализует расход топлива, уменьшает токсичность выхлопа, улучшает запуск.
- Аэрозольный баллон снабжен клапаном, позволяющим работать в перевернутом положении.
- Для удобства точного нанесения комплектуется удлиненной трубочкой.



Указания по применению

Внимание! Не допускать попадания очистителя на лакокрасочные покрытия!

Встряхнуть баллон и распылить средство на обрабатываемую поверхность при температуре не ниже +15 °С, выдержать 3-5 минут. Для удобства применения используйте прилагающуюся удлинительную трубочку. При низких температурах вследствие понижения давления в баллоне распыление состава может быть затруднено или не происходить совсем. Для восстановления первоначальных свойств рекомендуется выдержать баллон при комнатной температуре в течение некоторого времени.

Меры предосторожности

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить рядом с баллоном. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостность упаковки и не сжигать даже после использования. При попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение. Может вызвать сонливость и головокружение. Избегать вдыхания аэрозоля. Использовать защитные перчатки, средства защиты глаз, респиратор. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка (при вдыхании). Может поражать органы ЦНС в результате многократного или продолжительного воздействия (при вдыхании).

- При попадании на кожу: промыть большим количеством воды.
 - При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
 - При вдыхании: свежий воздух, покой. При необходимости обратиться за медицинской помощью.
- Хранить в местах, недоступных для детей и посторонних.

Срок годности и хранение

Хранить в сухом помещении, беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше +40 °С. Гарантийный срок хранения – 3 года.

Технические данные продукта (без газа-вытеснителя)

Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость
Основа	Комбинация растворителей
Способ нанесения	Распыление
Температурный интервал кипения, °С	От +90 до +120 °С
Чувствительность к замерзанию	Нет
Пропеллент	Диоксид углерода
Термостойкость, °С	от 40 °С до +200 °С
Уровень пожарной опасности по НП 256-99	3
Группа пожарной опасности НП 259-99	1

Упаковка

Аэрозольный баллон 520 мл, 12 шт. в гофрокоробе.