

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

АНТИФРИЗ METACO G12EVO

Лобридный антифриз

ОПИСАНИЕ

Инновационная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, разработанная для автомобильных систем охлаждения согласно требованиям концерна Volkswagen спецификации TL 774-L / G12evo (совместим с G11, G12, G12+, G12++, G13) на основе карбоксилатной технологии с добавлением фосфатов и силикатов (лобридная технология PSi-OAT). Предназначена для систем охлаждения автомобилей европейского и азиатского производства. Содержит инновационный пакет присадок для максимальной защиты систем охлаждения большинства двигателей внутреннего сгорания, в том числе с применением алюминиевых сплавов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт готов к использованию. При замене охлаждающей жидкости промойте систему охлаждения в соответствии с руководством по эксплуатации автотранспортного средства. Запрещается сливать жидкость в открытый грунт, водоемы и канализацию. Не рекомендуется смешивать охлаждающую жидкость с жидкостями других производителей. Жидкость эксплуатируется согласно инструкции по эксплуатации автотранспорта и утилизируется в местах, установленных местным законодательством. Антифриз пожаровзрывобезопасен.

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ И СПЕЦИФИКАЦИЯМ

- GB 29743-2022 (LEC-II)
- SAE J 1034
- TL 774-J [G13]
- ASTM D3306
- TL 774-G [G12++]
- TL 774-L [G12evo]
- ASTM D4985
- TL 774-C [G11]

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20 °C, г/см ³	1,065-1,085	1,074
Температура начала кристаллизации, °C	не выше - 40	- 40
Температура кипения, °C	более 105	110
Щелочность, см ³	3,5-7,5	5,7
Водородный показатель, pH	7,5-9,0	8,6
Цвет	-	Розовый

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Меры предосторожности: **ОСТОРОЖНО!** Вредно при проглатывании. Продукт ядовит и чрезвычайно опасен при употреблении внутрь. После работы тщательно вымыть руки. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Избегать попадания жидкости на кожу и в глаза, на лакокрасочные поверхности автомобиля. Хранить в недоступном для детей месте.

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. Обратиться за медицинской помощью. Более полная информация содержится в сопроводительной документации и/или Паспорте безопасности. Не пытайтесь снять крышку радиатора или расширительного бака с горячего двигателя. Производите замену и долив охлаждающей жидкости в соответствии с инструкцией по эксплуатации и условиями гарантии вашего автомобиля.

ФАСОВКИ И АРТИКУЛЫ

- 1кг арт. 998-23001
- 5кг арт. 998-23005
- 10кг арт. 998-23010
- 60кг арт. 998-23060
- 220кг арт. 998-23220