

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

АНТИФРИЗ МЕТАСО LEC-II

Карбоксилатный антифриз

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективная охлаждающая жидкость для систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания и других теплообменных установок. Изготавливается по современной карбоксилатной технологии с добавлением фосфатов (Р-ОАТ). Обеспечивает эффективное охлаждение двигателя, увеличивает ресурс работы помпы радиатора, насоса, резиновых уплотнителей. Высокотехнологичный и тщательно сбалансированный пакет присадок снижает эксплуатационные расходы и увеличивает время безотказной службы системы охлаждения. Имеет увеличенный срок эксплуатации: до 5 лет или 250 000 км.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт готов к использованию. При замене охлаждающей жидкости промойте систему охлаждения в соответствии с руководством по эксплуатации автотранспортного средства. Запрещается сливать жидкость в открытый грунт, водоемы и канализацию. Жидкость эксплуатируется согласно инструкции по эксплуатации автотранспорта и утилизируется в местах, установленных местным законодательством. Не рекомендуется смешивать охлаждающую жидкость с жидкостями других производителей. Антифриз пожаровзрывобезопасен.

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ И СПЕЦИФИКАЦИЯМ

- ASTM 3306
- GB 29743-2022 LEC-II
- Chery/Exeed/Jaecoo/Omoda/Jetour

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20 °С, г/см ³	1,065-1,085	1,074
Температура начала кристаллизации, °С	не выше - 50	- 50
Температура кипения, °С	более 105	110
Щелочность, см ³	не менее 3,5	5,1
Водородный показатель, pH	7,5-10,0	8,7
Цвет	-	Розовый

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Меры предосторожности: **ОСТОРОЖНО!** Вредно при проглатывании. Продукт ядовит и чрезвычайно опасен при употреблении внутрь. После работы тщательно вымыть руки. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Избегать попадания жидкости на кожу и в глаза, на лакокрасочные поверхности автомобиля. Хранить в недоступном для детей месте.

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. Обратиться за медицинской помощью. Более полная информация содержится в сопроводительной документации и/или Паспорте безопасности. Не пытайтесь снять крышку радиатора или расширительного бака с горячего двигателя. Производите замену и долив охлаждающей жидкости в соответствии с инструкцией по эксплуатации и условиями гарантии вашего автомобиля.

ФАСОВКИ И АРТИКУЛЫ

- 1кг арт. 998-24001
- 10кг арт. 998-24010
- 220кг арт. 998-24220
- 5кг арт. 998-24005
- 60кг арт. 998-24060