

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

АНТИФРИЗ МЕТАСО HD

Карбоксилатный антифриз для высоконагруженной техники

ОПИСАНИЕ

Подходит для всех современных автомобилей, в особенности для алюминиевых двигателей с повышенными нагрузками. Высокоэффективная охлаждающая жидкость, предназначенная для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания и других теплообменных установках. Изготавливается по современной карбоксилатной ОАТ-технологии. Обеспечивает эффективное охлаждение двигателя, увеличивает ресурс работы помпы и резиновых уплотнений. Высокотехнологичный и тщательно сбалансированный пакет присадок снижает эксплуатационные расходы и увеличивает время безотказной службы системы охлаждения. Поддерживает увеличенный срок эксплуатации: 5 лет / до 250 000 км для легковых автомобилей / до 600 000 км для магистральных грузовиков / 12 000 часов наработки для внедорожного оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт готов к использованию. При замене охлаждающей жидкости промойте систему охлаждения в соответствии с руководством по эксплуатации автотранспортного средства. Запрещается сливать жидкость в открытый грунт, водоемы и канализацию. Не рекомендуется смешивать охлаждающую жидкость с жидкостями других производителей. Жидкость эксплуатируется согласно инструкции по эксплуатации автотранспорта и утилизируется в местах, установленных местным законодательством. Антифриз пожаровзрывобезопасен.

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ И СПЕЦИФИКАЦИЯМ

- LIEBHERR
- SAE J1034
- WRITGEN BS 6580:2010
- VOLVO 128 6083/002
- KOMATSU AF-NAC / 07.892 – 2009
- Cummins CES 14603 / 14439
- DEUTZ DQCCB-14
- MAN 324 Type SNF
- MTU MTL 5048
- ASTM D3306
- ASTM D4985
- ASTM D6210
- GM 6277M

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20 °C, г/см ³	1,065-1,085	1,074
Температура начала кристаллизации, °C	не выше - 40	- 40
Температура кипения, °C	более 105	110
Щелочность, см ³	не менее 3,5	8,6
Водородный показатель, pH	7,5-9,0	8,1
Цвет	-	Красный

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Меры предосторожности: ОСТОРОЖНО! Вредно при проглатывании. Продукт ядовит и чрезвычайно опасен при употреблении внутрь. После работы тщательно вымыть руки. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Избегать попадания жидкости на кожу и в глаза, на лакокрасочные поверхности автомобиля. Хранить в недоступном для детей месте.

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. Обратиться за медицинской помощью. Более полная информация содержится в сопроводительной документации и/или Паспорте безопасности. Не пытайтесь снять крышку радиатора или расширительного бака с горячего двигателя. Производите замену и долив охлаждающей жидкости в соответствии с инструкцией по эксплуатации и условиями гарантии вашего автомобиля.

ФАСОВКИ И АРТИКУЛЫ

- 20кг арт. 998-26020