

Паста противоскрипная

Артикул 10000-002

Лист технической информации

Описание продукта

Специализированная противоскрипная пластичная паста для тормозных колодок. Препятствует возникновению скрипа и заклиниванию. Обеспечивает равномерный износ тормозных колодок и дисков.

Область применения

Применяется на нерабочей поверхности и торцах тормозных колодок.

Свойства

- Устойчива к вымыванию водой и реагентами
- Препятствует возникновению скрипа
- Термостойкая и морозостойкая
- Рабочая температура пасты: от -35 °C до +800 °C
- Высокая адгезия к поверхностям
- Удобный объем упаковки

Указания по применению

Наносить пасту на чистую нерабочую сторону и торцы тормозных колодок. Не использовать на направляющих и поршне.

Меры предосторожности

Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Использованный пакет утилизировать как бытовой отход.

Срок годности и хранение

Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях. Температурный режим хранения: от -10 °C до + 25 °C.

Технические данные продукта

Внешний вид и цвет	Однородная паста золотого цвета
Температура каплепадения, °C, не ниже (ГОСТ 6793)	Отсутствует (более 369 °C)
Пенетрация при +25 °C без перемешивания, 0,1 мм (ГОСТ 5346)	280-340
Пенетрация при -40 °C без перемешивания, 0,1 мм, не менее (Мод. ГОСТ 5346)	200-250
Коллоидная стабильность % выделенного масла, не более (ГОСТ 7142)	7
Зольность, %, в пределах (ГОСТ 1461)	20-30
Коррозионное воздействие на металлы (ГОСТ 9.080)	Выдерживает
Смываемость струей воды при +38 °C, %, не более (ASTM D4049)	5,0
Содержание воды, % (ГОСТ 1547, ГОСТ 2477)	Отсутствует

Упаковка

Стик-пакет 5 г, 100 шт. в гофрокоробе.

