

# Смазка для направляющих суппорта

## Артикул 10000-003

metaco  
АВТОЗАПЧАСТИ

### Лист технической информации

#### Описание продукта

Специализированная пластичная смазка для направляющих суппорта. Обладает высокими водоотталкивающими и защитно-консервационными свойствами. Защищает от закоксовывания и присыхания направляющих, обеспечивает равномерный износ колодок и безопасное торможение. Смазка на основе силикона и фторопласта.

#### Область применения

Применяется на направляющих суппорта, в том числе с резиновыми втулками.

#### Свойства

- Устойчива к вымыванию водой
- Не коксуется
- Не высыхает
- Не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников
- Надежно защищает направляющие от коррозии
- Термостойкая и морозостойкая
- Рабочая температура пасты: от -50 °С до +200 °С
- Удобный объем упаковки

#### Указания по применению

Перед применением тщательно очистить направляющие и отверстия скобы. Наносить тонким слоем.

#### Меры предосторожности

Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Использованный пакет утилизировать как бытовой отход.

#### Срок годности и хранение

Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях. Температурный режим хранения: от -10 °С до + 25 °С.

#### Технические данные продукта

Внешний вид и цвет	Однородная паста белого цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже (ГОСТ 6793)	205
Пенетрация, при +25 °С, мм-1(ГОСТ 5346)	340-400
Коллоидная стабильность % выделенного масла, не более (ГОСТ 7142)	18
Коррозионное воздействие на металлы (ГОСТ 9.080)	Выдерживает
Содержание воды, % (ГОСТ 1547, ГОСТ 2477)	Отсутствует

#### Упаковка

Стик-пакет 5 г, 100 шт. в гофрокоробе.

