

Суперразрушитель ржавчины

Артикул 10027-520

metaco
АВТОЗАПЧАСТИ

Лист технической информации

Описание продукта

Профессиональный продукт с высокой проникающей и смазывающей способностью. Быстро размягчает и разрушает ржавчину в крепежных соединениях.

Область применения

Используется для отвинчивания приржавевших, пригоревших и прикипевших автомобильных крепежей, смазывания заржавевших резьбовых соединений, скрипящих пружин и заедающих замков.

Свойства

- Является универсальным, многоцелевым аэрозольным растворителем, быстро и эффективно устраняющим коррозию, накипь, краску и лак на резьбовых и других видах соединений
- Суперрастворитель ржавчины может применяться для всех видов механизмов
- Образует покрытие, предохраняющее от повторного появления ржавчины
- Вытесняет влагу, устойчив к воздействию кислот и атмосферных явлений
- Аэрозольный баллон снабжен клапаном, позволяющим работать в перевернутом положении
- Для удобства использования и точного нанесения баллоны снабжены удлиненной трубкой

Указания по применению

Хорошо встряхнуть баллон. С небольшого расстояния распылить средство на обрабатываемую поверхность. Оставить для воздействия в течение нескольких минут. При необходимости повторить обработку.

Меры предосторожности

Опасно! Воспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить рядом с баллоном. Не распылять вблизи открытого огня и других источников воспламенения. Не нарушать целостность упаковки и не сжигать даже после использования. Избегать вдыхания аэрозоля. При попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение. Может вызвать сонливость и головокружение. Использовать защитные перчатки, средства защиты глаз. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. После работы тщательно вымыть руки.

- При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
 - При попадании на кожу: промыть большим количеством воды.
 - При вдыхании: вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью.
- Хранить в местах, недоступных для посторонних и детей. Пустой баллон утилизировать как бытовой отход. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности.

Срок годности и хранение

Хранить в сухом помещении, беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 40 °С. Гарантийный срок хранения – 3 года.

Технические данные продукта (без газа-вытеснителя)

Внешний вид	Прозрачная светло-желтая жидкость
Основа	Комбинированные растворители
Способ нанесения	Распыление
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,75-0,85
Чувствительность к замерзанию	Нет
Пропеллент	Диоксид углерода
Температурный интервал перегонки (растворителей), °С	180-200
Уровень пожарной опасности по НП 256-99	3
Группа пожарной опасности НП 259-99	1

Упаковка

Аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт. в гофрокоробе.



Суперразрушитель ржавчины

Артикул 10027-520

Лист технической информации

Описание продукта

Профессиональный продукт с высокой проникающей и смазывающей способностью. Быстро размягчает и разрушает ржавчину в крепежных соединениях.

Область применения

Используется для отвинчивания приржавевших, пригоревших и прикипевших автомобильных крепежей, смазывания заржавевших резьбовых соединений, скрипящих пружин и заедающих замков.

Свойства

- Является универсальным, многоцелевым аэрозольным растворителем, быстро и эффективно устраняющим коррозию, накипь, краску и лак на резьбовых и других видах соединений
- Суперрастворитель ржавчины может применяться для всех видов механизмов
- Образует покрытие, предохраняющее от повторного появления ржавчины
- Вытесняет влагу, устойчив к воздействию кислот и атмосферных явлений
- Аэрозольный баллон снабжен клапаном, позволяющим работать в перевернутом положении
- Для удобства использования и точного нанесения баллоны снабжены удлиненной трубкой

Указания по применению

Хорошо встряхнуть баллон. С небольшого расстояния распылить средство на обрабатываемую поверхность. Оставить для воздействия в течение нескольких минут. При необходимости повторить обработку.

Меры предосторожности

Опасно! Воспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить рядом с баллоном. Не распылять вблизи открытого огня и других источников воспламенения. Не нарушать целостность упаковки и не сжигать даже после использования. Избегать вдыхания аэрозоля. При попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение. Может вызвать сонливость и головокружение. Использовать защитные перчатки, средства защиты глаз. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. После работы тщательно вымыть руки.

- При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
 - При попадании на кожу: промыть большим количеством воды.
 - При вдыхании: вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью.
- Хранить в местах, недоступных для посторонних и детей. Пустой баллон утилизировать как бытовой отход. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности.

Срок годности и хранение

Хранить в сухом помещении, беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 40 °С. Гарантийный срок хранения – 3 года.

Технические данные продукта (без газа-вытеснителя)

Внешний вид	Прозрачная светло-желтая жидкость
Основа	Комбинированные растворители
Способ нанесения	Распыление
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,75-0,85
Чувствительность к замерзанию	Нет
Пропеллент	Диоксид углерода
Температурный интервал перегонки (растворителей), °С	180-200
Уровень пожарной опасности по НП 256-99	3
Группа пожарной опасности НП 259-99	1

Упаковка

Аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

